



COMPAKT® - *Agent de Curățare*

Descriere

COMPAKT agent de curățare este un solvent pentru îndepărtarea spumei poliuretanică neîntărite. Este indispensabil pentru curățarea uneltelor și a pistolului de aplicare a spumei poliuretanică. Poate fi folosit și pentru degresarea părților exterioare metalice înainte de aplicarea siliconului sau a spumei poliuretanică.

Caracteristici și date tehnice *

| | | | |
|----------|---------|------------|-----------------|
| Solvent: | Acetonă | Propulsor: | Propan și Butan |
|----------|---------|------------|-----------------|

* Informațiile din această fișă tehnică sunt bazate pe rezultatele testelor de laborator și experiența producătorului. În timpul aplicării produselor vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare. De asemenea, recomandăm implementarea propriilor teste în concordanță cu EN1279 sau/și alte teste de management a calității, pentru a obține cele mai bune rezultate. Nerespectarea acestor recomandări poate cauza daune pentru care nu ne asumăm răspunderea.

Instrucțiuni de aplicare

Curățarea manuală

Se montează vârful pe spray și se aplică agent de curățare numai pe petele de spumă neîntărită, care se vor transforma într-o depunere uscată care poate fi îndepărtată ușor.

Curățarea pistolului

Pistolul trebuie să fie complet golit de spumă. Se fixează ventilul și închizătorul pistolului pe poziția de curățare și se înfiletează tubul cu agent de curățare în pistol. Se acționează de câteva ori pistolul până ce este complet curățat de spumă.

Ambalare și depozitare

COMPAKT agent de curățare se găsește disponibil în tub de 500ml. Termenul de garanție este de 12 luni de la data fabricației, depozitat la temperaturi sub + 50°C.

Atenție

Feriți ochii și folosiți mănuși de protecție. Asigurați ventilarea suficientă în timpul lucrului și evitați inhalarea. Evitați contactul cu pielea. În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu apă și consultați medicul. În caz de contact cu pielea spălați bine cu apă și săpun.

Recipient sub presiune: feriți de soare și nu utilizați la temperaturi peste +50°C. Feriți-l de copii. Nu găuriți tubul și nu-l aruncați în foc. Nu pulverizați pe flacără sau pe orice material incandescent. Citiți și Fișa Tehnică de Siguranță.