



TESSAROL chit acrilic pentru lemn

UTILIZARE

Se utilizează pentru repararea defectelor și suprafețelor deteriorate în sistemul de protecție al lemnului, cum ar fi neregularități, cavități, crăpături, în zonele spații interioare și în exterior.

CARACTERISTICI

- Uscare foarte rapidă
- Aplicare ușoară
- Șlefuire simplă
- Ecologic

DATE TEHNICE	
TIPUL PRODUSULUI	dispersie acrilică, pigment, filer
NUANȚE	alb, 3 nuanțe standard
NUANȚARE	/
LUCIU	mat
DENSITATE	1,7 g / ml
DILUARE	gata de utilizare
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(g), 30 g/l (2010); produsul conține: max. 20 g/l
AMBALARE	0,75 kg
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	
APLICARE	șpaclu de chituit
CONDIȚII DE LUCRU	temperatura chitului, aerului și obiectului de min. +5°C
USCARE (T = +20°C, umiditate relativă de 65%)	șlefuire, următorul strat după aproximativ 2 ore La temperaturi mai mici și umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.
ACOPERIRE	în funcție de gradul defectului
CURĂȚAREA UNELTELOR	imediat după utilizare cu apă, chitul uscat se curăță cu NITRO diluant

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafață din lemn

Umiditatea în cazul lemnului de esență moale nu trebuie să depășească 15%, iar în cazul lemnului de esență tare 12%. Șlefuiți suprafața uscată și curățați-o, îndepărtați ceara, rășinile și grăsimea cu **NITRO diluant**.

SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ		PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	CHITUIRE	GRUND	STRAT FINAL
LEMN	interior	șlefuire, îndepărtare a impurităților	/	TESSAROL chit acrilic pentru lemn	1x TESSAROL grund acrilic pentru lemn	straturi de acoperire a lemnului din gama TESSAROL acrilic
				TESSAROL chit acrilic pentru lemn/ - nuanțe		BORI lazur
	exterior		1x BORI grund anticarie și antimucegai	TESSAROL chit acrilic pentru lemn	2x TESSAROL grund acrilic pentru lemn	straturi de acoperire a lemnului din gama TESSAROL acrilic
				TESSAROL chit acrilic pentru lemn/ - nuanțe		BORI lazur

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

/